DT 410/ 415/ 430/ 435

Rugged PDAs

Handhelds mit RFID-, Barcodescanner und Magnetkartenleser

CONCEPT INTERNATIONAL GMBH

In der Reihe der äußerst stabilen und enempfindlichen Hand-Computer, den sogenannten "Rugged"-PDA´s oder Handhelds, ist die DT-4xx Serie herausragend. Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen verbinden sich mit einem besonders robusten und widerstandsfähigen Gehäuse zu einem wirklich brauchbaren Werkzeug für Außendienstler, Service- & Logistik-Personal. Der integrierte Magnetkartenleser eignet sich z.B. im Gastronomiebereich hervorrragend zum Zahlen per Lastschrift. In der Grundausstattung sind bereits umfangreiche Kommunikationsvarianten zur Anbindung des PDAs über WLAN (bis WPA2), Bluetooth enthalten. Als Erweiterungen sind Barcodescanner und RFID Leser optional erhältlich.

Anwendungsgebiete

Die rugged Handhelds eignen sich ideal für folgende Anwedungen:

- **Mobile Datenerfassung**
- **Technischer Aussendienst**
- **Inventurerfassung**
- **Gastronomie**
- **Logistik**

Spezifikationen

Model	**DT410**	**DT415**	**DT430**	**DT435**
Prozessor	ARM 533 MHz			
Speicher (RAM)	128 MB DDR II, 128 MB Flash ROM			
Display	3.5” QVGA/ VGA TFT-LCD mit resistive Touch; Tageslicht lesbares Display		4.3” WQVGA TFT-LCD mit resistive Touch; Tageslicht lesbares Display	3.5” QVGA/ VGA TFT-LCD mit resistive Touch; Tageslicht lesbares Display
Auflösung	480 x 640 pixel / 240 x 320 pixel		272 x 480 pixel	480 x 640 pixel / 240 x 320 pixel
Betriebssystem	Microsoft® Windows® CE 6.0; Windows® Mobile 6			
Netzwerk	IEEE 802.11b/g WLAN und Bluetooth 2.0			
Control Switch und Buttons	1x Power Button 4x Front Buttons (frei belegbar)	1x Power Button 4x Front Buttons (frei belegbar) 2x Trigger Buttons (frei belegbar)	1x Power Button 4x Front Buttons (frei belegbar) 2x Trigger Buttons (frei belegbar)	1x Power Button 1x 21-Tasten Keypad 2x Trigger Buttons (frei belegbar)
LEDs	1x Power-on LED Anzeige, 1x WLAN enable/ communication Anzeige, 1x MSR Anzeige			
USB	1 (mini USB; für ActiveSync)		1 (USB 1.1)	
Audio	1	1	1	1
DC-in	-	-	1	1
Lautsprecher	1	1	1	1
Mikrofon	-	-	1 (Mono Mikrofon)	1 (Mono Mikrofon)
Cradle Charging Interface	1	1	1	1
AC/ DC Adapter	Connects to the charging cradle Input: 100~240V AC; Output: 5V DC@2A		Input: 100~240V AC; Output: 5V DC@3A	
Backup Batterie	-		180 mAh	
Batterie Typ	Li-ion Batterie 3800 mAh, 3.7V			
Chassie	PC+ABS, TPR			
Abmessungen (H x B x T)	140 x 82 x 31 mm	140 x 82 x 35 mm	160 x 86 x 30 mm	
Gewicht	280 g	314 g	415 g	
Zertifizierungen	FCC Class B, CE, C-Tick, RoHS			
Wasser- und Staubdicht	IP 54 (Front)		IP54	
Betriebstemperatur	Betrieb: 0° – 40°C/ Speicher: 0° – 60°C			
Luftfeuchtigkeit	0% – 90% nicht kondensierend			
Stylus	drucksensitiv			
MSR	3-spurig (ISO TK1, 2 & 3), OPOS, JPOS			
Barcode Scanner	-	1D Barcode Scanner; Intermec bi-Linear CMOS Sensor 2D Barcode Scanner; Intermec omni-directional Scanner, erkennt 1D ebenfalls		
RFID Reader	-	HF 13.56MHz, ISO Standard 15693, 1443A(B), 18092 konform		

CONCEPT INTERNATIONAL GMBH

CONCEPT International GmbH
Zweibrückenstr. 5 - 7 • 80331 München • Tel.: +49 (0)89 / 961 60 85 - 0 • Fax: +49 (0)89 / 961 60 85 - 85
www.concept.biz • http://shop.concept,biz • sales@concept.biz